



Co-nantec

Ficha técnica

NANOPINTURAS **LIMPIADOR CITRICO DE GRAFITIS**

REF.: DECAPANTE CITRICO – Revisión Septiembre 2016

Descripción del producto:

LIMPIADOR CITRICO DE GRAFITIS NANOPINTURAS es un limpiador monocomponente muy efectivo que está diseñado para la eliminación de sombras de grafiti en superficies protegidas.

Propiedades:

- Limpiador efectivo frente a las sombras de grafiti.
- Disuelve las marcas de sombras y facilita la limpieza.
- No contiene cromos ni plomo.
- Elaborado en base a productos cítricos.
- Para todas las superficies.
- Olor a limón característico.

Campos de aplicación:

Para la retirada de todo tipo de grafitis en superficies minerales ya tratadas. Sus propiedades de dispersión y absorción, reforzada con la acción del disolvente, le confieren excelentes propiedades como decapante. Muy eficaz para pinturas epoxi, poliuretanos y otros recubrimientos difíciles sobre fachadas exteriores. Uso exclusivo profesional en el tratamiento de superficies.

Forma de entrega y color:

Entrega:	Mono componente en bidones metálicos de 25-200L.
Color:	Transparente.
Aspecto:	Gelatinoso.
Olor:	Olor característico a limón.

Información técnica:

Densidad:	0,971 g/cm ³ . Método DIN 51757
Flash point:	aproximadamente 19°C. Método DIN 51755
Valor pH:	4,2. Método DIN 53015
Punto de ebullición:	112°C. Método DIN 51751
Rendimiento:	400g/m ² , aproximadamente.
Cumple EU directives:	1907/2006/EC (REACH) and 2011/65/EC (RoHS).



Co-nantec

Ficha técnica

NANOPINTURAS LIMPIADOR CITRICO DE GRAFITIS

REF.: DECAPANTE CITRICO – Revisión Septiembre 2016

Almacenamiento:

24 meses en embalaje original cerrado. El producto debe ser guardado a temperaturas comprendidas entre 0 y 40°C.

Proceso:

Tratamiento Superficie:

La superficie debe estar seca.

Aplicación:

Agitar el producto, enérgicamente, hasta conseguir una pasta uniforme. La temperatura, durante la aplicación, debe estar comprendida entre 0 y 40°C. El producto debe actuar sobre la superficie a limpiar durante 15-30 minutos. No dejar que el producto se seque sobre la superficie. El producto debe ser distribuido sobre la pintura y la superficie del sustrato. Se recomienda repetir todo el proceso dos veces.

En el caso de limpieza de marcos de ventana o de sustratos metálicos, se recomienda hacer pruebas en pequeñas áreas antes de un aplicación total.

Si durante la actuación del producto sobre el grafiti recibe está expuesto a rayos solares, el producto actúa más rápidamente.

Para mas información o atención personalizada póngase en contacto con nuestro equipo profesional a través de correo electrónico.

 Departamento Técnico info@co-nantec.com

Esta información indica la forma de uso del producto, no forma una garantía legal. El producto tiene las propiedades descritas. Esta ficha técnica puede y debe ser usada, únicamente, como indicaciones generales.